



## THC4KVMHDD

**Telecamera dome 2K HDCVI/CVBS CMOS 1/3" 2K@ 25Fps 2.7-13.5mm motoriz, 0. 01Lux f1.3, IR 30mt, 2-3D WDR, OSD, 12Vdc<7.5W, IP67, IK10**

Sensore	1/2" CMOS		
Shutter elettronico	1/1s~1/100,00s		
Illuminazione minima	0.01Lux		
Rapporto S/N	>65db		
Portata	50mt		
Numero di leds	3		
DORI Distance	DORI Definition	Distance	Distance
		Wide	Tele
Detect	25px/m	83m	190m
Observe	63px/m	33m	76m
Recognize	125px/m	17m	38m
Identify	250ppm	8m	19m
Lente	Motorizzata / Auto iris		
Risoluzione video	8MP (3840×2160)		
Uscita video	1 canaleHDCVI 4K / 1-canale CVBS		
Funzione NIGHT & DAY	Auto (ICR) / Manual		
OSD Menu	Multilingua		
Funzione BLC	BLC / HLC / WDR		
Funzione WDR	120dB		
Ingressi audio	1		
Ingressi allarme	2		
Uscite allarme	1		
Tensione nominale di alimentazione	12V		
Assorbimento massimo	12W		
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ +60°C		
Gradi di protezione IP	IP67		
Antivandalo	IK10		
Dimensioni (Ø)	159mm		
Dimensioni (A)	118mm		