

CE Made in Italy
EMC 2006/95/CE



Alimentatore switching per 4 telecamere su barra din da 2600mA
Camera power supply on din bar from 2600mA
Appareil photo alimentation sur barre din de 2600mA

Protezione contro i cortocircuiti
Tensione di alimentazione: 230V~ ±5% 50Hz
Tensione nominale in uscita: 12Vcc
Corrente massima erogabile: 2600mA
Fusibile in ingresso: 250mA
Fusibile in uscita: 315mA x4
Dimensioni (LxAxP): 157x114x61mm
Supporto: 9 moduli DIN
Conforme alla norma CEI EN 50131-1

Protection against short circuit
Power supply voltage: 230V~ ±5% 50Hz
Output service voltage: 12Vcc
Current supplied: 2600mA
Input fuse: 250mA
Output fuse: 315mA x4
Dimensions (WxHxD): 157x114x61mm
Support: 9 (DIN module)
Approved directives CEI EN 50131-1

Protection contre les courts-circuit
Tension d'alimentation: 230V~ ±5% 50Hz
Tension nominale en sortie: 12Vcc
Courant maximale à distribue: 2600mA
Fusible en entrée: 250mA
Fusible en sortie: 315mA x4
Dimensions (LxAxP): 157x114x61mm
Support: (9 modulee DIN)
Conformité à la norme CEI EN 50131-1

Protección contra las pistas-circuito
Tensión de alimentación: 230V~ ±5% 50Hz
Tensión nominal en salida: 12Vcc
Corriendo máxima a distribuye: 2600mA
Fusible en entrada: 250mA
Fusible en salida: 315mA x4
Dimensiones (AxAxP): 157x114x61mm
Support: 9 modules DIN
Conformité à la norme CEI EN 50131-1



AL1200SW

HILTRON
security

