



THC2036IPB

Telecamera IP CMOS 2Mp 1/3 Aptina, 1920x1080@25 Fps, 3,6mm-f1,6, 0.1 lux (0 Ir ON)
ICR, IR 20 mt, IP66, PoE, 12 Vdc 6W

CARATTERISTICHE :

Funzione SNAPSHOT, push alarm
Compensazione del controllo luce automatico (BLC + ATW)
WDR (Wide Dynamic Range)
Funzionamento "NIGHT and DAY"
Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR)
Porta LAN 10/100
Per uso interno

SPECIFICHE :

Sensore	CMOS da 1/2.7 progressive scan
Risoluzione massima	Primario: 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps
Formato / Streaming	H.264 o MJpeg / Duale
Porta LAN 10/100	1
Protocolli di rete	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast e Genetec (su richiesta)
Connettività	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
Rapporto segnale/rumore	>50db
Sistema	PAL
Ottica	3,6mm
Iride	fisso
Shutter	Automatico o manuale 1/1~1/100.000s
Funzionamento "NIGHT and DAY"	AUTO
Luminosità	0.025 Lux
Funzione BLC	AUTO
Funzione ATW	AUTO

Funzione DNR	3D
Funzione WDR	D-WDR
Funzionamento Privacy	4 aree regolabili
Altre funzioni	Snapshot, push alarm
Controllo remoto	Tramite Pc su porta LAN massimo 20 utenti simultanei
Dimensioni (L)	70mm
Dimensioni (P)	165mm
Grado protezione del contenitore	IP67