



## **THC2KVMHDB**

Telec bullet 2K HDCVI/CVBS CMOS1/3" 2K@25Fps 2.7~13.5mm motor, 0.01Luxf1.3, IR60mt, 2-3D WDR OSD, 12Vdc<11.1W, IP67, staffa incl

---

### **SPECIFICHE :**

SENSORE	CMOS da 1/3" da 4Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 4Mp 2.592x1.520 a 15Fps o 2Mp a 25Fps Secondario: 720p/D1/CIF a 25Fps
USCITA VIDEO	1 HD-CVI o 1 CVBS
SISTEMA	PAL
OTTICA	2.7~12mm motorizzata
IRIS	Fisso
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/100.000s
DAY & NIGHT	Meccanico (ICR)
LUMINOSITÀ	0.03 Lux
PORTATA	15~60mt
FUNZIONE BLC	AUTO
FUNZIONE ATW	AUTO
FUNZIONE DNR	2-3D
FUNZIONE WDR	WDR (120db)
GRADO IP	IP67
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60
ALIMENTAZIONE	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	11W
DIMENSIONI (L)	80mm
DIMENSIONI (A)	72mm
DIMENSIONI (P)	213mm