



TM300P

Pannello centrale antifurto a 4 zone

MANUALE PER L'UTENTE

Indice

Capitolo 1	Introduzione	3
1.1	Descrizione della centrale	3
1.2	Caratteristiche funzionali	3
1.3	Caratteristiche tecniche	4
Capitolo 2	Installazione	5
2.1	Avvertenze generali	5
2.2	Alimentazione	5
2.3	Collegamenti	7
2.3.1	Chiave elettronica	7
2.3.2	Rivelatori volumetrici	8
2.3.3	Contatti	9
2.3.4	Combinatore telefonico	10
2.3.5	Sirene	11
Capitolo 3	Programmazione	12
3.1	Temporizzazioni	12
3.1.1	Tempo di uscita	12
3.1.2	Tempo di entrata	12
3.1.3	Durata allarme	12
Capitolo 4	Funzionamento	13
4.1	Descrizione del pannello	13
4.2	Inserimento / disinserimento impianto	14
4.2.1	Inserimento	14
4.2.2	Disinserimento	14
4.3	Esclusione zone	14
4.4	Funzionamento delle zone	14
4.4.1	Zone 1 (Immediata)	14
4.4.2	Zona 2 (Ritardata)	15
4.4.3	Zona 24h (Immediata)	15
4.5	Memoria allarme	15
Capitolo 5	Manutenzione	16
5.1	Batteria	16
5.2	Pulizia	16
5.3	Fusibili	16

1 Introduzione

Gentile cliente,

desideriamo ringraziarla per aver acquistato un prodotto CIA. Le consigliamo di leggere attentamente questo manuale, poichè sarà prezioso sia in fase d'installazione che di uso.

Quale cliente CIA lei ha il privilegio di accedere ad una serie di servizi, primo fra tutti l'assistenza tecnica telefonica sui prodotti CIA.

1.1 Descrizione della centrale

Il pannello TM300P è una centrale antifurto con tecnologia a microprocessore da utilizzare nel contesto della serie modulare TM; va installato in un contenitore TM2, TM3 o TM4 ed alimentato con alimentatori/caricabatterie TM7, TM15 o TM25, o rispettive versioni con relè ausiliario.

Il pannello centrale antifurto TM300P gestisce un impianto di protezione antifurto a 2 zone, più una zona per la protezione antisabotaggio; va utilizzato in abbinamento a sensori magnetici di protezione perimetrale, e/o in abbinamento a rilevatori di presenza volumetrici.

L' allarme può essere: sonoro / luminoso, in abbinamento alla sirena autoalimentata per esterno SA310; sonoro, in abbinamento alla sirena piezoelettrica per interni SP31; telefonico, in abbinamento al combinatore telefonico esterno CT81, o in abbinamento al pannello combinatore telefonico TM81P o TM100P, da installare insieme al pannello centrale antifurto TM300P in un contenitore combinato TM4C.

1.2 Caratteristiche funzionali

- 3 zone di protezione con linee NC: 1 ritardata, 1 immediata, 1 antisabotaggio "24h".
- Tempo di uscita regolabile da 5 a 75 secondi.
- Tempo di entrata regolabile da 5 a 90 secondi.
- Durata allarme regolabile da 30 secondi a 10 minuti.
- LEDs di controllo: presenza rete, tempo di uscita, allarme, stato zone.
- Visualizzazione stato zone anche a centrale disinserita.
- Fusibili di protezione su alimentazione sirene ed alimentazione servizi.
- Predisposizione al collegamento dei sistemi di comando PX, SK, KB e SCM (chiave di prossimità, chiave elettronica, tastiera elettronica e carta magnetica).
- Funzione "MEMORIA ALLARME" per l'indicazione delle zone che hanno generato l'allarme.
- Tamper di protezione antiapertura della centrale (escludibile).
- Conforme al 1° livello CEI 79-2.

1.3 Caratteristiche tecniche

- Tensione nominale d'alimentazione: 13V! $\pm 5\%$ (Solo alimentatori Serie TM)
- Assorbimento in st/by max: 40mA
- Tensione in uscita servizi: 13V! $\pm 5\%$
- Massima corrente erogabile in uscita servizi: 410mA (con TM7 o TM7R)
- 910mA (con TM15 o TM15R)
- 1510mA (con TM25 o TM25R)
- Fusibile di protezione uscita sirene: 3A tipo rapido 5x20mm
- Fusibile di protezione uscita servizi: 1A tipo rapido 5x20mm
- Dimensioni: 285x105x22mm



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

CONSTRUTTORE: **HILTRON S.r.l.**

INDIRIZZO: **Circ. Est. di Napoli compl. Lemar 80026 Casoria (NA)**

MARCHIO UTILIZZATO: 

CODICE DEL PRODOTTO: **TM300P**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: **PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO A 3 ZONE**

IL PRODOTTO SOPRA DESCRITTO RISULTA CONFORME AI REQUISITI PRESCRITTI NELLE SEGUENTI NORME:

NORMA APPLICATA	TITOLO
EN50081-1	NORMA GENERICA DI EMISSIONE Classe della norma generica: domestico, commerciale ed industriale leggero.
EN50082-1	NORMA GENERICA DI IMMUNITA' Classe della norma generica: domestico, commerciale ed industriale leggero.

LA CONFORMITA' E' STATA VALUTATA SULLA BASE DI PROVE ESEGUITE SU CAMPIONI E CON ALLESTIMENTO CHE RISPECCHIA LA CONFIGURAZIONE FUNZIONALE PREVISTA PER LA SUA UTILIZZAZIONE, PERTANTO I PRODOTTI SODDISFANO I REQUISITI DELLA DIRETTIVA 89/336/CEE E, OVE APPLICABILE, DELLA DIRETTIVA 73/23 CEE.

DATA

21 Maggio 1999

L'AMMINISTRATORE DELEGATO



2 Installazione

2.1 Avvertenze generali


- Non installare la centrale in luoghi esposti a temperature estreme o alle intemperie.
- Per un fissaggio solido ed affidabile, è indispensabile assicurarsi che la superficie del muro sia piana.
- Fissare la centrale ad un'altezza che permetta un agevole accesso al pannello frontale.
- La centrale è protetta contro le manomissioni, ma l'installazione in un locale protetto ed eventualmente nella zona di copertura di un rivelatore volumetrico è una protezione supplementare.
- I collegamenti alle morsettiere vanno effettuati dopo il montaggio dell'apparecchiatura.
- I collegamenti vanno eseguiti secondo la normativa CEI 79-3 "Norme particolari per gli impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto ed antiaggressione".
- Il pannello centrale antifurto TM300P deve essere installato sulla parte superiore di un contenitore TM2, TM3 o TM4 con le due viti fornite nella confezione. E' anche possibile installare il pannello centrale antifurto in abbinamento ad un pannello combinatore telefonico In tal caso è necessario usare il contenitore TM4C.

2.2 Alimentazione

E' importante sapere che l'alimentazione di tutto l'impianto è fornita esclusivamente dalla batteria 12V7Ah presente all'interno della centrale; essa è costantemente tenuta in carica tramite l'alimentatore/caricabatteria AL5, il quale sarà collegato alla tensione di rete 230V~.

ATTENZIONE !

La tensione di rete 230V~ dovrà essere collegata all'alimentatore/caricabatteria AL5 tramite due conduttori di 1,5mmq a doppio isolamento provenienti da un sezionatore (ad es. un interruttore magnetotermico) utilizzato esclusivamente per la centrale antifurto. All'interno della centrale posizionare i due conduttori in maniera sufficientemente ordinata, bloccandoli eventualmente tramite fascette.



Ad impianto ultimato, collegare alla batteria i due conduttori muniti di capicorda tipo *faston* provenienti dall'alimentatore AL5. Fare attenzione alla polarità di collegamento (Rosso = [+] positivo batteria / Nero = [-] negativo batteria), onde evitare di danneggiare in modo serio i dispositivi collegati.

ATTENZIONE!

La batteria 12V7Ah deve essere sempre collegata. Assicurarsi periodicamente del suo efficiente stato di carica misurando la tensione ai suoi capi con un tester, dopo aver scollegato la tensione di rete dall'alimentatore tramite l'apposito sezionatore. Nel caso in cui sia necessario sostituire la batteria è ugualmente necessario scollegare la tensione di rete dall'alimentatore onde evitare che il carico dell'impianto gravi integralmente su quest'ultimo.


Non collegare sull'uscita alimentazione servizi 13vcc della centrale (morsetti [1] e [2] "+12V") un carico superiore alla corrente massima erogabile (vedi pag.4).

Dopo aver collegato la batteria della centrale e della sirena, si potrà procedere all'accensione del sezionatore che collega la tensione di rete sui morsetti dell'alimentatore.

Per ragioni di sicurezza e per il rispetto delle normative in vigore consigliamo di effettuare e verificare il collegamento ad un'efficiente impianto di terra di tutti i dispositivi che ne avessero bisogno, compreso il contenitore metallico della centrale.

I LED RETE presente sul pannello della centrale segnala la effettiva presenza della tensione di rete.


2.3 Collegamenti



- 1-2 Uscita in serie all'interruttore a chiave del pannello. Interrompere per collegare eventuali sistemi di comando PX, SK, KB.
- 3-4 Uscita tensione 13Vcc a centrale inserita per attivazione combinatore telefonico.
- 5-6 Uscita tensione 13Vcc fissa per rivelatori volumetrici, combinatore telefonico, ecc. **ATTENZIONE: corrente massima erogabile: vedi pag.4**
- 7-8 Uscita tensione 13Vcc in condizione di allarme per le sirene supplementari e l'attivazione del combinatore telefonico.
- 8-9 Uscita tensione 13Vcc fissa per la ricarica della sirena autoalimentata. Tale tensione cade in condizione di allarme.
- 10-11 Uscite alimentazione 13Vcc per i LEDs dei sistemi di comando PX, SK, KB.
(10) = LED rosso
(11) = LED verde
- 12-13 Linea NC* di zona antisabotaggio "24h" (immediata).
- 14-15 Linea NC* di zona 1 (immediata).
- 16-17 Linea NC* di zona 2 (ritardata).


* Se le zone non sono utilizzate, i morsetti devono essere ponticellati.


2.3.1 Chiave elettronica



* Tale collegamento prevede l'attivazione dell'allarme antisabotaggio 24h quando viene inserita una chiave falsa.

2.3.2 Rivelatori volumetrici





2.3.3 Contatti

ATTENZIONE!

La TM300P non consente il collegamento dei contatti 'switch' per tapparelle tipo C778 direttamente in morsetteria, poiché tale modello di centrale è sprovvista del circuito contaimpulsivi.

Utilizzare il circuito SCHSW per il collegamento del contatto 'switch' per tapparelle C778, oppure utilizzare il contatto 'switch' per tapparelle C800 con contaimpulsivi incorporato per il collegamento diretto in morsetteria.

2.3.4 Combinatore telefonico



2.3.5 Sirene


3 Programmazione

3.1 Temporizzazioni

3.1.1 Tempo di uscita

Il *tempo di uscita* è il tempo a disposizione dell'utente per lasciare gli ambienti protetti dopo l'inserimento dell'impianto. Durante questo tempo, un' eventuale attivazione dei sensori posti su tutte le zone di protezione non provocherà allarmi.

Questa temporizzazione è regolabile da 5 a 75 secondi tramite il trimmer posto all'interno della centrale (vedi foto).

Il *tempo di uscita* è segnalato dal lampeggio del LED verde posto sul pannello frontale della centrale.


3.1.2 Tempo d'entrata

Il *tempo di entrata* è il tempo a disposizione dell'utente per accedere negli ambienti protetti e disinserire l'impianto prima che si attivi l'allarme. Durante questo tempo, un'eventuale attivazione dei sensori posti sulla zonadi protezione ritardata (zona 2) non provocherà allarmi.

Questa temporizzazione è regolabile da 5 a 90 secondi tramite il trimmer posto all'interno della centrale (vedi foto).


3.1.3 Durata allarme

La durata allarme è programmabile da 120 a 600 secondi (da 2 a 10 minuti); tramite il trimmer posto all'interno della centrale (vedi foto).



4 Funzionamento

4.1 Descrizione del pannello



- | | |
|---|---|
| <p>1 Interruttore a chiave</p> | <p><i>Per inserire/disinserire l'impianto</i></p> |
| <p>2 LED "RETE"
Acceso
Spento</p> | <p><i>Presenza tensione di rete
Assenza tensione di rete</i></p> |
| <p>3 LEDs di controllo stato zone
Acceso
Spento</p> | <p><i>Zona aperta
Zona chiusa</i></p> |
| <p>4 LED di controllo stato zona 24h
Acceso
Spento</p> | <p><i>Zona aperta
Zona chiusa</i></p> |
| <p>5 LED "ALLARME"
Acceso
Lampeggiante</p> | <p><i>Tempo di entrata in corso
Memoria allarme</i></p> |
| <p>6 LEDs "MEMORIAALLARME"
Lampeggiante
Spento</p> | <p><i>Zona allarmata
Nessun allarme memorizzato</i></p> |
| <p>7 LED "USCITA"
Acceso
Lampeggiante
Spento</p> | <p><i>Impianto disinserito
Tempo di uscita in corso
Impianto inserito</i></p> |

4.2 Inserimento / disinserimento dell'impianto

4.2.1 Inserimento

- Inserire la chiave nell'interruttore sul pannello e portarla in posizione "INSERITO".

Oppure, nel caso in cui sia installata la chiave elettronica SK100, l'interruttore a chiave sul pannello va lasciato sempre in posizione "INSERITO".

- Inserire la chiave SK nell'inseritore SKI ed estrarla quando si spegne il LED verde sull'inseritore.

In entrambe i casi, il "LED USCITA" sul pannello comincia a lampeggiare, indicando il "tempo di uscita" (Par. 3.1.1).

Trascorso questo tempo, il "LED USCITA" si spegne.

4.2.2 Disinserimento

- Inserire la chiave nell'interruttore sul pannello e portarla in posizione "DISINSERITO".

Oppure, nel caso in cui sia installata la chiave elettronica SK100, l'interruttore a chiave sul pannello va lasciato sempre in posizione "INSERITO".

- Inserire la chiave SK nell'inseritore SKI ed estrarla quando si accende il LED verde sull'inseritore.

4.3 Funzionamento delle zone

4.3.1 Zona 1 (immediata)

- A centrale inserita, all'apertura di una linea NC di zona si attiva immediatamente un ciclo di allarme.
- Il ciclo d'allarme è attivo per un tempo di *durata allarme* settato in programmazione (Par.3.1.3).
- Se la linea NC non è ripristinata, il ciclo d'allarme persiste fino al disinserimento dell'impianto.

Si consiglia l'utilizzo di tale zona per linee NC realizzate con rivelatori volumetrici di presenza.

4.3.2 Zona 2 (ritardata)

- A centrale inserita, all'apertura di una linea NC si attiva un ciclo di allarme dopo un ritardo settato in programmazione, chiamato *tempo di entrata* (Par. 3.1.2).
- Il ciclo d'allarme è attivo per un tempo di *durata allarme* settato in programmazione (Par.3.1.3).

- Se la linea NC non è ripristinata, il ciclo d'allarme persiste fino al disinserimento dell'impianto.

Si consiglia l'utilizzo di tale zona per linee NC realizzate con contatti magnetici disposti sulla/e porta/e d'ingresso. Il *tempo d'entrata* permette di accedere da tali ingressi e raggiungere la centrale per disinserire l'impianto nel caso in cui non sia montato alcun inseritore SKI esterno alla porta d'ingresso. Nel caso in cui venga montato l'inseritore SKI della chiave elettronica SK100 all'esterno, è consigliabile programmare al minimo il *tempo d'entrata*.

4.3.3 Zona 24h (immediata)

- Ad impianto disinserito, all'apertura della linea NC si attiva immediatamente un ciclo di allarme continuo. Si arresterà al ripristino della linea.
- Ad impianto inserito, all'apertura della linea NC si attiva un ciclo di allarme.
- Il ciclo d'allarme è attivo per il tempo di durata allarme impostato in programmazione.
- Se la linea NC non è ripristinata, la zona si autoesclude.

Tale linea è realizzata con una serie di tamper antiapertura ed antistrappo interni ai dispositivi dell'impianto.

4.4 Memoria allarme

A centrale disinserita, se il LED ALLARME lampeggia, premendo il tasto "VISUALIZZAZIONE MEMORIA ALLARME", i LEDs di zona indicano quelle che hanno generato l'ultimo allarme.

Al successivo reinserimento dell'impianto tale funzione sarà resettata.

5 Manutenzione

5.1 Batteria

Si consiglia di controllare periodicamente lo stato sia della batteria collegata in tampone all'alimentatore della serie TM, sia della batteria installata all'interno della sirena autoalimentata.

5.2 Pulizia

Per la pulizia della centrale utilizzare esclusivamente un panno morbido ed umido. Evitare assolutamente diluenti e spugne abrasive.

5.3 Fusibili

F1	Uscita sirene	<i>3A rapido</i>
F2	Uscita servizi	<i>1A rapido</i>