



XM56

Contatto magnetico reed
ad incasso per Serie XM
Reed embedding magnetic contact
for XM Series



XM58

Contatto magnetico
per porte e finestre Serie XM
Magnetic contact for doors and windows
for XM series

| | Canale antisabotaggio 24h / <i>Anti-sabotage channel 24h</i> | |
|--|---|--|
| Per installazione <i>For installation</i> | ad incasso su porte corazzate <i>embedded on armoured doors</i> | su porte corazzate <i>on armoured doors</i> |
| Connessione su linea MPX <i>Connection on MPX bus line</i> | 2 fili (1,2mA max) / <i>2 wires (1,2mA max)</i> | |
| Livelli sensibilità <i>Selectable levels</i> | 8 (da 50mS + 225mS con step di 25mS) / <i>8 (from 50mS + 225mS with step of 25mS)</i> | |
| Distanza di funz. max su legno o plastica <i>Maximum operating gap on wood or plastic</i> | 26mm | 18mm |
| Distanza di funz. max su metallo o alluminio <i>Maximum operating gap on iron</i> | 12mm | |
| Contenitore esterno <i>External box</i> | Nylon | |
| Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i> | +5°C + +40°C | |
| Dimensioni (L)x(A)x(P) <i>Dimensions (L)x(A)x(P)</i> | 22mm | 16mmx9mmx40mm |
| Dimensioni (Ø) <i>Dimensions (Ø)</i> | 19mm | |

