



## THC5VMIPD

**Telecamera dome IP 5Mp motorizzata 2.7-12mm 12V \PoE IR 60mt H265**

Sensore	1/2.7" 5Megapixel CMOS		
Pixel effettivi	2592(H) x1944(V)		
RAM/ROM	512MB/32MB		
Sistema di scansione	Progressivo		
Shutter elettronico	1/3~1/100000s		
Illuminazione minima	0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE)0.2Lux/F1.6( Color,1/30s 0Lux/F1.6(IR on)		
Rapporto segnale/rumore	>50dB		
Portata	50m max		
Numero di Leds	2		
Lunghezza focale	2.7mm		
Massima apertura	F1.6		
Angolo di visualizzazione	H:95°~27°, V:70°~20°		
DORI Distance	Rilevazione	Osservazione	Riconoscimento
	64m	26m	13m
Pan/Tilt Range	Pan:0° ~360 ° ;Tilt:0° ~78° ;Rotation:0° ~360°		
Tensione di alimentazione	DC12V PoE (802.3af)(Class 0)		
IVS	Tripwire, Intrusion		
Eventi	Motion detection, Video tampering, Network disconnection, IP address conflict,Illegal access,Storage anomaly		
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Streaming	2 Streams		
Risoluzione	5M(2592×1944)/4M(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640× 480)/CIF(352×288/352×240)		
Bit Rate Controllo	CBR/VBR		
Bit Rate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps		

Day/Night	Auto(ICR) / Colore / N/B
Frame	5M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) D1/CIF(1 ~ 20/25fps)
Compensazione controllo luce	BLC / HLC / WDR(120dB)
Bilanciamento del bianco	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
Acquisizione controllo	Auto / Manuale
Riduzione del rumore	3D DNR
Rilevazione del movimento	Off / On (4 Zone, Rettangolo)
Zoom digitale	16x
Privacy Masking	Off / On (4 Area, Rettangolo)
Ethernet	RJ-45 (100/100Base-T)
Protocolli di rete	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPP OE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP
Compatibilità	ONVIF Profile S&G, CGI
Metodo streaming	Unicast / Multicast
Archiviazione	NAS ,Local PC for instant recording ,Micro SD Card 128GB
Compatibilità browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart Phone	IOS, Android
Assorbimento massimo	<8W
Grado di protezione IP	IP 67
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ +60° C
Contenitore	Metallo
Dimensioni (Ø)	122(mm)
Dimensioni (A)	102(mm)