



THV4K8IPS

NVR 8ch IP 4K @8Mp, 8 porte PoE, VGA+HDMI, pred. 1HDD Sata 6TB cad., 2USB, Onvif 2.4, <7.5W (senza HDD)

Processore principale	Quad-core processore incorporato
Sistema operativo	LINUX incorporato
Ingresso telecamera IP	8 canali
Audio bidirezionale	1 entrata, 1 uscita, RCA
Uscite video	1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione video	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Modalità di visualizzazione	1/4/8/9
Compressione	H.265/H.264
Risoluzione	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P
Velocità registrazione	80Mbps
Modalità registrazione	Manuale, Programmato
Backup	Dispositivo USB /Network
Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100Mbps)
PoE	4 porte (IEEE802.3at)
Protocolli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
HDD interno	1 SATA III Port, fino a 6 TB di capacità per ogni HDD
USB	2 porte USB 2.0
Alimentazione	DC48V/1.5A
Assorbimento NVR:	<7.5W (Senza HDD)
Temperatura di funzion.	10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
Dimensioni (L)x(A)x(P)	260 x 225 x 48

Supporto software	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet e altro
Interfaccia	2 RJ-45 Porte (10/100/1000Mbps) Indipendente o Joint working
Numero massimo utenti	128
Protocolli di rete	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
Compatibilità	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Archiviazione interna HDD	4 SATA III Ports, Up to 10 TB per ogni HDD
ESATA	1 eSATA
Porta USB	3 USB Porte (2 Rear USB 3.0 , 1 Frontale USB 2.0)
Porta Rs232	1 Port, per comunicazione PC e tastiera
Porta Rs485	1 Porta, per controllo PTZ
Tensione di alimentazione	Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Assorbimento massimo	<16.7W (senza HDD)
Ventilazione	Ventola, con regolazione automatica della velocità
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni (LxAxP)	440mmx411.2mmx76mm